

# PA 700 SK6 120 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 120°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b>          | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS |
| <b>Raccord 1</b>                      | Raccord à brides SAE 6000 PSI                    |
| <b>Étanchéité 1</b>                   | à garniture plate avec joint torique SF          |
| <b>Raccordement</b>                   | avec protection anti-déchirement (Interlock)     |
| <b>Fourniture</b>                     | Mamelon à pression + bague de serrage            |
| <b>Caractéristique supplémentaire</b> | cone SAE fitting                                 |
| <b>Matériau</b>                       | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b>          | revêtement galvanisé                             |



## Article

| Désignation         | DN | Dimension | Pouce  | Taille de la bride | D (mm) | M (métrique) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------------------|----|-----------|--------|--------------------|--------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 740 SK6 120 PLUS | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 68,4   |              | 178,0   | 185,0   | 79,3   | 36,5   | 40,0   | 17     |

## Accessoires

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>FS</b>            | Joint pour brides SAE et ISO |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Vis à six pans creux         |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Vis à six pans creux         |