
# PA 700 SK6 120 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 120°

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS |
| **Raccord 1** | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Raccordement** | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Caractéristique supplémentaire** | cone SAE fitting |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |






## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D (mm) | M (métrique) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 740 SK6 120 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 178,0 | 185,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **FS** | Joint pour brides SAE et ISO |
| **SCHRAUBE M** | Vis à six pans creux |
| **SCHRAUBE M VZ** | Vis à six pans creux |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*