


Caractéristiques							
Domaine d'utilisation	ine d'utilisation Accessoire sous pression pour tuyaux HD 800						
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI						
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF						
Norme	SAE J518 ISO 6162-2						
Abréviation	SFS						
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)						
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage						
Matériau	Acier						
Traitement de surface	revêtement galvanisé						





1

Remarque

Pour une étanchéité améliorée, la robinetterie est traitée en taille 20 [DN31] avec 2 joints toriques de 27,3 mm x 2,4 mm (matériau : EPDM). Ceci permet d'atteindre une étanchéité des liaisons de tuyaux et de robinetterie en classe de fuite 0.

Article										
Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Pression de service	
PA 820 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	124,8	59,0	500,0	
PA 820 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	139,8	71,0	500,0	
PA 825 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,6	155,6	71,0	500,0	
PA 825 SF6 32 90	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	174,7	89,0	500,0	
PA 832 SF6 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	185,0	89,0	500,0	