


Caractéristiques							
Plage de pression	6000 psi						
Norme	DIN 3901 / 3902						
Ajout de construction	forgé						
Conception	Coude 90°						
Construction	Adaptateur à bride SAE						
Fourniture	bride uniquement						
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)						
Traitement de surface	revêtement galvanisé						





## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

Article														
Désignation	Série	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Gabarit	Α	B1 (mm)	B2 (mm)	F1 (mm)	l (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	M (métrique)
WFG 6001/S 16	S	16	400	1/2"	M24x1,5	12	12	71,6	8,5	39	29,4	48	8,7	M 8 x 30
WFG 6002/S 16	S	16	400	3/4"	M24x1,5	12	17	85,0	8,5	48	36,5	55	10,7	M 10 x 35
WFG 6002/S 20	S	20	400	3/4"	M30x2	16	17	87,0	10,5	48	35,5	57	10,7	M 10 x 35
WFG 6002/S 25	S	25	400	3/4"	M36x2	17	17	90,0	12,0	48	36,0	60	10,7	M 10 x 35
WFG 6003/S 25	S	25	400	1"	M36x2	20	24	99,8	12,0	60	41,0	65	13,0	M 12 x 45
WFG 6003/S 30	S	30	400	1"	M42x2	24	24	102,9	13,5	60	41,5	68	13,0	M 12 x 45
WFG 6004/S 30	S	30	400	1.1/4"	M42x2	25	31	109,6	13,5	68	44,5	71	14,7	M 14 x 50
WFG 6004/S 38	S	38	350	1.1/4"	M52x2	28	31	114,6	16,0	68	45,0	76	14,7	M 14 x 50
WFG 6005/S 38	S	38	350	1.1/2"	M52x2	30	36	134,5	16,0	76	56,0	87	17,0	M 16 x 55

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø RAD = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

WFG M (3000 / 6000 PSI) Adaptateur à bride SAE, forgé, avec 2 demi-brides, jeu de vis et joint torique