


| Caractéristiques | | | | |
|------------------|---|--|--|--|
| Fourniture | Y compris bouchon borgne Avec limiteur de pression | | | |
| Matériau | Matériau : acier (350 bar) | | | |
| Raccord | ISO/Cetop 05 NG10 | | | |





Remarque

Ces adaptateurs présentent des raccords P et T doubles. Les raccords non nécessaires sont fermés par un bouchon borgne.

| Article | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Désignation | Stations | Raccords A + B | Raccords P + T | Hau- teur (mm) | Lar- geur _(mm) | Plage de réglage de la pres- sion en bar | Lon- gueur (mm) | Poids (kg) |
| HK ES5 B34 PL X2 F | Raccord simple | G 3/4"-sur le côté | G 3/4"- sur le côté et en bas | 74 | 104 | 35 - 120 | 125 | 7,0 |
| HK ES5 B34 PL X3 F | Raccord simple | G 3/4"-sur le côté | G 3/4"- sur le côté et en bas | 74 | 104 | 80 - 270 | 125 | 7,0 |

| Accessoires | |
|-----------------------|---|
| VERSCHLUSS HRO | Tubulure de fermeture à six pans extérieurs |