


Caractéristiques				
Caractéristiques	Δp max. 20 bar			
Température min.	-25 °C			
Température max.	120 °C			
Matériau	Joint : NBR			
Pression de service	maxi 210 bar			





Désignation	Finesse du filtre	Surface du filtre	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	ØB (mm)	Poids (kg)
FI HD E MP 0078 A10	10,0	300	80	inorganique	76,5	52,0	24,0	0,21
FI HD E MP 0086 A05	5,0	399	34	inorganique	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0086 A10	10,0	399	60	inorganique	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0114 A05	5,0	550	58	inorganique	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0114 A10	10,0	550	95	inorganique	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0210 A05	5,0	1069	100	inorganique	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0210 A10	10,0	1069	100	inorganique	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0234 A05	5,0	1672	200	inorganique	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0234 A10	10,0	1672	200	inorganique	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0236 A05	5,0	2943	350	inorganique	236,0	78,0	40,2	1,30
FI HD E MP 0236 A10	10,0	2943	350	inorganique	236,0	78,0	40,2	1,30

Qmax - Débit volumétrique maxi