

K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Caractéristiques

Type	46
Correction d'affichage	On end of stem
Pression de service	Max. 6 bar (on thermowell)
Tube de protection	Clamped (removable), copper alloy
Boîtier	Plastic
Lumière	Plexiglass



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Applications: Heating, plumbing, universal.

Article

Désignation	Zones d'affichage	Ø (mm)	Longueur de plongeur	Filets
K- 07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2