K-PRMM ROB U

Robust diaphragm pressure gauges, connection radial on bottom

Caractéristiques

Type	422.12 (robust), 432.50 (chemical)
Fabrication	Diaphragm pressure gauge in robust design or for chemical applications
Application	at chemical applications in aggressive environments for gaseous or liquid media,
Classe de qualité	1,6
Température de fluide	max. +100 °C
Température ambiante	-20 °C à +60 °C
Ø bride de mesure	100 mm
Boîtier, bague	Grey cast iron / CrNi steel, black (robust type), CrNi steel (type for chemical applications)
Organe de mesure	CrNi steel
Lumière	Flat instrument glass (robust type), Laminated safety glass (type for chemical applications)
Mouvement d'aiguille	Copper alloy (robust type), CrNi steel (type for chemical applications)



Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Plage de mesure	Ø (mm)	Raccord
K- 07 20 10 99	-1 / +1.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 00	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 01	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 02	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 03	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 04	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 05	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 06	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 07	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.