K-MANO SCHW
Pressure gauges for welding

Caractéristiques

Type	111.11
Fabrication	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Application	For welding systems and cutting machines or similar processes
Classe de qualité	2,5
Température de fluide	maxi +60 °C
Température ambiante	-40 °C to +60 °C
Boîtier	Steel, brass-coloured
Matériau d'organe de mesure et mouvement d'aiguille	Alliage de cuivre
Lumière	Polycarbonate



Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Plage de mesure	Ø (mm)	Étiquette	Raccord
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

pièce de rechange pour les produits suivants

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Régulateur de pression de flacon, pression de flacon 200 bar, pour gaz ininflammables
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Régulateur de pression de flacon, pression de flacon 200 bar, pour gaz inflammables
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Régulateur de pression de flacon, pression de flacon 300 bar, pour gaz ininflammables
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Régulateur de pression de flacon, pression de flacon 300 bar, pour gaz inflammables

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.