K-VERSCHLUSSNIPPEL IG POM

Self-sealing plugs, POM

Caractéristiques

Pression de service	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Débit d'air	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar)
Température de fluide	-20 °C to +90 °C
Boîtier, douille	POM (Delrin), white
Vanne	Stainless steel 1.4305
Ressort, circlip, sphères	stain less steel
Matériau étanche	NBR



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Article

Désignation	Raccord	Pression de service (bar)	Longueur (mm)	VN	SW (mm)
K- 07 40 39 58	G 1/8 female	15,0	29,5	4,3	14
K- 07 40 39 59	G 1/4 female	15,0	35,3	6,0	19
K- 07 40 39 60	G 3/8 female	15,0	39,0	7,5	22
K- 07 40 39 61	G 1/2 female	10,0	48,0	11,0	27
K- 07 40 39 62	G 3/4 female	10,0	60,0	13,0	36

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.