
K-LKS 5 UWB

Stems and plugs DN 5

Caractéristiques

Pression de service	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Débit d'air	560 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar)
Température de fluide	-20 °C to +100 °C
Matériau	Laiton



Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Définition	Couleur	SW (mm)
K- 07 35 01 54	Stem, I.D. 6	vert	-
K- 07 35 01 55	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 01 56	Stem, I.D. 6	bleu	-
K- 07 35 01 57	Stem, I.D. 6	rouge	-
K- 07 35 01 58	Plug G 1/8 male	vert	17
K- 07 35 01 59	Plug G 1/4 male	vert	17
K- 07 35 01 60	Plug G 1/8 female	vert	17
K- 07 35 01 61	Plug G 1/4 female	vert	17
K- 07 35 01 62	Plug G 1/8 male	Brown	17
K- 07 35 01 63	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 01 64	Plug G 1/8 female	Brown	17
K- 07 35 01 65	Plug G 1/4 female	Brown	17
K- 07 35 01 66	Plug G 1/8 male	bleu	17
K- 07 35 01 67	Plug G 1/4 male	bleu	17
K- 07 35 01 68	Plug G 1/8 female	bleu	17
K- 07 35 01 69	Plug G 1/4 female	bleu	17
K- 07 35 01 70	Plug G 1/8 male	rouge	17
K- 07 35 01 71	Plug G 1/4 male	rouge	17
K- 07 35 01 72	Plug G 1/8 female	rouge	17
K- 07 35 01 73	Plug G 1/4 female	rouge	17

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.