


# K-LKS 7,8 UWB

## Stems and plugs DN 7.8

### Caractéristiques

<b>Pression de service</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Débit d'air</b>	1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Température de fluide</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Matériau</b>	Laiton



### Remarque

Autres informations sur demande.

### Article

Désignation	Définition	Couleur	SW (mm)
K- 07 35 02 71	Stem, I.D. 6	vert	-
K- 07 35 02 72	Stem, I.D. 9	vert	-
K- 07 35 02 73	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 02 74	Stem, I.D. 9	Brown	-
K- 07 35 02 75	Stem, I.D. 6	bleu	-
K- 07 35 02 76	Stem, I.D. 9	bleu	-
K- 07 35 02 77	Stem, I.D. 6	rouge	-
K- 07 35 02 78	Stem, I.D. 9	rouge	-
K- 07 35 02 79	Plug G 1/4 male	vert	17
K- 07 35 02 80	Plug G 3/8 male	vert	19
K- 07 35 02 81	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 02 82	Plug G 3/8 male	Brown	19
K- 07 35 02 83	Plug G 1/4 male	bleu	17
K- 07 35 02 84	Plug G 3/8 male	bleu	19
K- 07 35 02 85	Plug G 1/4 male	rouge	17
K- 07 35 02 86	Plug G 3/8 male	rouge	19