K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

HANSA FLEX

Caractéristiques

Température de fluide	-5 °C to +80 °C
Pression de coupure maxi	35 bar
Capacité de commutation	7,5 kW
Type de contact	NC (3-pole)
Fréquence de commutation maxi	120 (electrical), 600 (mechanical)
Indice de protection	IP 54



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Three-phase version

Article

Désignation	Raccord air comprimé	Plage de réglage	Charge maxi
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.