K-DRS MDR 5 M ENTLASTU VENT

»MDR 5« pressure switches, with unloading valve / on/off switch / flange 1/4, without motor protection circuit

Caractéristiques

Température de fluide	-5 °C to +80 °C
Pression de coupure maxi	16 bar
Capacité de commutation	5,5 kW
Type de contact	NC (3-pole)
Fréquence de commutation maxi	120 (electrical), 600 (mechanical)
Indice de protection	IP 54



Remarque

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Autres informations sur demande.

Description

Three-phase version

Informations relatives à la commande

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Informations supplémentaires

Important: A thermal, 3-pole overcurrent relay must be ordered together with these switches. Without this relay, the on/off mechanism does not work.

Article

Désignation	Raccord air comprimé	Plage de réglage
K- 07 30 24 25	G 1/2	2,0 - 11,0 bar
K- 07 30 24 27	G 1/2	2,5 - 16,0 bar

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.