K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Caractéristiques

Construction	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
Température ambiante	-25 °C to +85 °C
Raccord électrique	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
Fréquence de commutation	200/min.
Tension de mesure	42 V
Fonction	Changeover
Matériau	Galvanised steel



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Article

Désignation	Filets	Plage de réglage
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Accessoires

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Changeover type bayonet coupling

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.