K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

Caractéristiques

Construction	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Domaine d'utilisation	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Température ambiante	-25 °C to +85 °C
Raccord électrique	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
Fréquence de commutation	200/min.
Tension de mesure	250 V
Fonction	Changeover
Matériau	Galvanised steel



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Article

Désignation	Filets	Plage de réglage
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.