

# K-BKR LEICHT IG AG

Ball valves, lightweight type, female/male thread

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation          | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
| Pression de service            | Max. 40 bar  |
| Température de service         | -15 °C to +90 °C   |
| Description filetage           | G thread acc. DIN EN ISO 228-1   |
| Boîtier                        | Nickel-plated brass  |
| Levier                         | Alu, painted black   |
| Sphère                         | Chrome-plated brass  |
| Étanchéité par joint sphérique | PTFE   |
| Étanchéité de broche           | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket     |



## Remarque

Autres informations sur demande.

## Article

| Désignation    | DN | Filets  | A<br>(mm) | B<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 00 25 | 8  | G 1/4   | 85,0      | 42,0      | 44,0      |
| K- 07 30 00 26 | 10 | G 3/8   | 85,0      | 42,0      | 51,0      |
| K- 07 30 00 27 | 15 | G 1/2   | 85,0      | 46,0      | 60,0      |
| K- 07 30 00 28 | 20 | G 3/4   | 105,0     | 53,0      | 70,0      |
| K- 07 30 00 29 | 25 | G 1     | 105,0     | 57,0      | 79,0      |
| K- 07 30 00 30 | 32 | G 1 1/4 | 130,0     | 70,0      | 91,0      |
| K- 07 30 00 31 | 40 | G 1 1/2 | 130,0     | 76,0      | 104,0     |
| K- 07 30 00 32 | 50 | G 2     | 165,0     | 92,0      | 122,0     |