

K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

Caractéristiques

Raccord électrique	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Indice de protection	IP65 (with connector socket fitted)
Température de fluide	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Boîtier, siège de vanne	Stainless steel
Pièces internes	Stainless steel
Joint d'étanchéité	Perbunan (NBR) or FKM





Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Available versions, Directly operated, Combined operation

Article

Désignation	Filets	Pression de service max. (bar)	VN	Matériau étanche	A (mm)	B (mm)	Conception
K- 07 30 22 46	G 1/8	20	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 48	G 1/8	20	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 47	G 1/4	12	4,0	NBR	85,0	45,0	1
K- 07 30 22 49	G 1/4	12	4,0	FKM	85,0	45,0	1

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.