K-XG LOESBAR IG AG 2

Detachable double nipples, female-male, taper seat

Caractéristiques

Pression de service	Max. 10 bar
Filetage extérieur	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Filetage intérieur	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Matériau	Stainless steel 1.4408





Remarque

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Filets	L1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 12 51	G 1/8	42,3	29	18
K- 07 40 12 52	G 1/4	43,0	29	18
K- 07 40 12 53	G 3/8	46,0	34	22
K- 07 40 12 54	G 1/2	56,0	39	26
K- 07 40 12 55	G 3/4	59,7	47	32
K- 07 40 12 56	G 1	67,0	58	40
K- 07 40 12 57	G 1 1/4	76,0	67	49
K- 07 40 12 58	G 1 1/2	81,0	76	56
K- 07 40 12 59	G 2	89,0	90	68

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.