

K-3/2-BKR MULTIFIX

Ball valves

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Pression d'entrée | Max. 16 bar |
| Température de fluide | max. 60 °C |
| Température ambiante | Max. 60 °C |
| Actionnement | Twist knob, rotatable 90° |
| Raccord de ventilation | Silencer G 1/4 (K-07251158, K-07251159), G 1/2 (K-07251160, K-07251161, K-07251950) |
| Matériau étanche | NBR |
| Boîtier | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Article

| Désignation | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Gabarit |
|----------------|--------|---------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| K- 07 25 11 58 | G 1/4 | 2800 | 47,8 | 81,4 mm | 55,4 | 26,0 | 1 |
| K- 07 25 11 59 | G 3/8 | 2800 | 47,8 | 81,4 mm | 55,4 | 26,0 | 1 |
| K- 07 25 11 60 | G 1/2 | 11000 | 68,8 | 102,6 mm | 69,1 | 33,5 | 2 |
| K- 07 25 11 61 | G 3/4 | 11000 | 68,8 | 102,6 mm | 69,1 | 33,5 | 2 |
| K- 07 25 19 50 | G 1 | 25000 | 82,8 | 133,5 mm | 83,0 | 50,5 | 3 |

Accessoires

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Pièces de rechange

| | |
|--------------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |