

K-NEBELOEL METALLBEHAE S T MULTIFIX

Oil-mist lubricators with metal bowl and sight glass, metal sight dome

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Température de fluide	max. 60 °C
Température ambiante	Max. 60 °C
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Embout compte-goutte	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Manual
Type d'huile	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Gabarit
K- 07 25 00 92	G 1/4	1900	47,8	181,3 mm	71,3	110,0	6	1
K- 07 25 00 95	G 3/8	1900	47,8	181,3 mm	71,3	110,0	10	1
K- 07 25 00 98	G 1/2	5000	68,8	213,0 mm	79,3	133,7	15	2
K- 07 25 01 01	G 3/4	5000	68,8	213,0 mm	79,3	133,7	20	2
K- 07 25 01 04	G 1	18000	100,0	322,9 mm	82,7	240,2	25	3

Pièces de rechange

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal