

K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Pression d'entrée | Max. 16 bar |
| Température de fluide | max. 60 °C |
| Température ambiante | Max. 60 °C |
| Matériau étanche | NBR |
| Boîtier | Die-cast zinc |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Remarque

Flow rate l/min at P → A
Autres informations sur demande.

Description

Wide or narrow, four-way manifolds.

Article

| Désignation | Outlets | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|---------------------------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| K- 07 25 11 82 | 3 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/4 | 3300 | 34,8 | 52,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 11 83 | 1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/2 | 11000 | 38,8 | 67,0 mm | 33,5 |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| K-ZUBEH HANSA | Accessories for pressure switch HANSA |

Pièces de rechange

| | |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |