


K-DRG DRVS MULTIFIX MINI

Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Pression d'entrée | Max. 16 bar |
| Température de fluide | max. 60 °C |
| Température ambiante | Max. 60 °C |
| Matériau étanche | NBR |
| Logement de ressort | POM-brass |
| Boîtier | Die-cast zinc |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Informations relatives à la commande

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250028: G 1/8. Lockable pressure regulator: K-07250027. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Article

| Désignation | Filets | Plage de régulation | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Gabarit |
|----------------|--------|---------------------|---------------|--------|---------|--------|--------|----|---------|
| K- 07 25 00 28 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1200 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 29 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1200 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 27 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1200 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |

Pièces de rechange

| | |
|---------------------|----------------------|
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-SCHALTTAFELMUTTER | Nut |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |