

K-NEBELOEL METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Pression d'entrée | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Température de fluide | max. 60 °C |
| Température ambiante | Max. 60 °C |
| Débit | 1000 l/min |
| Matériau étanche | NBR |
| Boîtier | Die-cast zinc |
| Embout compte-goutte | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| Type d'huile | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Mesure de la valeur du débit | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Remarque

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Autres informations sur demande.

Description

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

Article

| Désignation | Filets | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Gabarit |
|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|----|---------|
| K- 07 25 00 88 | G 1/8 | 40,0 | 147,6 mm | 62,6 | 85,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 90 | G 1/4 | 40,0 | 147,6 mm | 62,6 | 85,0 | 5 | 0 |

Pièces de rechange

| | |
|------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1 | Drip attachment polycarbonate |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Drip attachment metal |