

# K-NEBELOE METALLBEHAE T STANDARD-M'

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Pression d'entrée</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
<b>Température de fluide</b>	max. 60 °C
<b>Température ambiante</b>	Max. 60 °C
<b>Débit</b>	650 l/min
<b>Matériau étanche</b>	NBR
<b>Boîtier</b>	Die-cast zinc, painted silver
<b>Embout compte-goutte</b>	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
<b>Type d'huile</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Mesure de la valeur du débit</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Autres indications</b>	User manual on request



## Description

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

## Article

Désignation	Filets	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 84	G 1/8	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5
K- 07 25 08 86	G 1/4	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5

## Pièces de rechange

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass