


K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 25 bar
Température de fluide	max. 50 °C
Température ambiante	Max. 50 °C
Matériau étanche	NBR
Logement de ressort	POM-brass
Boîtier	Die-cast zinc
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Informations relatives à la commande

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Article

Désignation	Filets	Plage de régulation	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 36	G 3/8	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 37	G 3/8	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 38	G 3/8	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0

Pièces de rechange

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC Set of wearing parts