
K-DV SCHNVERSCHR B SCHLITZ

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), quick-lock screw fitting

Caractéristiques

Pression de service	maxi 10 bar
Plage de température	0 °C to +70 °C
Boulon creux, bras oscillant, vis de réglage	Nickel-plated brass
Pièces internes	Brass with a bare metal surface
Joint torique à lèvre	NBR
Joints d'étanchéité (imperdables)	Polyamide (glass fibre-reinforced)





Remarque

Autres informations sur demande.

Description

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Article

Désignation	C (mm)	pour tuyau	Filets	SW	B (mm)
K- 07 15 05 50	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 51	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 52	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 59	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 60	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 61	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 56	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 57	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 55	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 62	30,5	10 mm / 8 mm	G 3/8	20 mm	50,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.