# K-WV 5/2 DIFFERENZIALKOLBEN

5/2-way pilot valves, with differential piston

## Caractéristiques



| | |
|---|---|
| **Pression de service** | 2,5 - 10 bar (monostable)\n1,0 - 10 bar (bistable)\nvacuum up to 10 bar (external pilot air) |
| **Pression de service mini** | 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable) |
| **Plage de température** | -10 °C to +60 °C |
| **Débit à 6 bar et 10 bar** | 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2) |
| **Débit à 6 bar et 5 bar** | 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2) |

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Article

| Désignation | Raccord | Tension | DN | Fonction | Schéma numéro | Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 05** | G 1/8 | 24 V DC | 5 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 06** | G 1/4 | 24 V DC | 8 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 25 85** | G 3/8 | 24 V DC | 13 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 07** | G 1/2" | 24 V DC | 15 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 08** | G 1/8 | 230 V, 50 Hz | 5 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 09** | G 1/4 | 230 V, 50 Hz | 8 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 25 86** | G 3/8 | 230 V, 50 Hz | 13 | 5/2-way | 36 | |
| **K- 07 15 02 10** | G 1/2" | 230 V, 50 Hz | 15 | 5/2-way | 36 | |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*