

# K-WV 3/2 MANU HANDHEBEL

3/2-way pilot valve, manually operated, with monostable hand lever, NC

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Pression de service</b>     | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| <b>Plage de température</b>    | -10 °C to +60 °C  |
| <b>Débit à 6 bar et 10 bar</b> | 550 NI/min  |
| <b>Débit à 6 bar et 5 bar</b>  | 400 NI/min  |
| <b>Actionnement</b>            | Monostable  |
| <b>Corps de vanne</b>          | Aluminium   |
| <b>Ressort</b>                 | Special steel   |
| <b>Pistons</b>                 | Aluminium   |
| <b>Matériau étanche</b>        | NBR   |



## Remarque

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.  
Autres informations sur demande.

## Informations supplémentaires

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Article

| Désignation    | Raccord | Symbole | Actionnement |
|----------------|---------|---------|--------------|
| K- 07 15 00 77 | G 1/8   | 3       | monostable   |