K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

Caractéristiques

Pression de service	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Plage de température	-10 °C to +60 °C
Débit à 6 bar et 10 bar	550 Nl/min
Débit à 6 bar et 5 bar	400 Nl/min
Corps de vanne	Aluminium
Ressort	Special steel
Pistons	Aluminium
Matériau étanche	NBR



Remarque

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
Autres informations sur demande.

Informations supplémentaires

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Article

Désignation	Raccord	Symbole	Actionnement	Positions de commutation
K- 07 15 00 82	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 00 83	G 1/8	10	bistable	2
K- 07 15 00 84	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 00 85	G 1/8	12	bistable	3*

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.