

K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service	Max. vacuum 10 bar
Pression de service mini	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Plage de température	-10 °C to +60 °C
Débit à 6 bar et 10 bar	550 NL/min (G 1/8), 1100 NL/min (G 1/4), 2150 NL/min (G 3/8), 4600 NL/min (G 1/2)
Débit à 6 bar et 5 bar	400 NL/min (G 1/8), 750 NL/min (G 1/4), 1560 NL/min (G 3/8), 3200 NL/min (G 1/2)
Raccord pneumatique de commande	G 1/8



Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Raccord	DN	Fonction	Schéma numéro	Commande
K-07 15 02 11	G 1/8	5	5/2-way	27	
K-07 15 02 12	G 1/4	8	5/2-way	27	
K-07 15 25 70	G 3/8	13	5/2-way	27	
K-07 15 02 15	G 1/2"	15	5/2-way	27	
K-07 15 02 13	G 1/8	5	5/2-way	28	
K-07 15 02 14	G 1/4	8	5/2-way	28	
K-07 15 25 71	G 3/8	13	5/2-way	28	
K-07 15 02 16	G 1/2"	15	5/2-way	28	