

K-VORFILTER PC-BEHAEL SCHUTZ MUTIFI

Pre-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Pression d'entrée | Max. 16 bar |
| Température de fluide | max. 60 °C |
| Température ambiante | Max. 60 °C |
| Finesse du filtre | 0,30 µm |
| Rendement | 99.999 % |
| Matériau étanche | NBR |
| Élément filtrant | Paper-POM |
| Boîtier | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Mesure de la valeur du débit | FV at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.02$ bar |



Remarque

* = Dimensions with adapter plate!
Autres informations sur demande.

Description

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Informations supplémentaires

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Article

| Désignation | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|--------|------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----|
| K- 07 25 10 70 | G 1/4 | 160 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 |
| K- 07 25 10 73 | G 1/2 | 500 | 68,8 | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0 | 147,3 | 15 |

Pièces de rechange

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |