

# K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pression d'entrée            | Max. 16 bar   |
| Température de fluide        | max. 60 °C  |
| Température ambiante         | Max. 60 °C  |
| Matériau étanche             | NBR   |
| Élément filtrant             | Activated carbon-POM                                    |
| Boîtier                      | Die-cast zinc   |
| Drain valve                  | Semi-automatic  |
| Teneur résiduelle en huile   | 0.005 mg/m3   |
| Mesure de la valeur du débit | FA at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.2$ bar |



## Remarque

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
Autres informations sur demande.

## Description

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Article

| Désignation    | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B       | C (mm) | D (mm) | DN | Gabarit |
|----------------|--------|---------------|--------|---------|--------|--------|----|---------|
| K- 07 25 10 46 | G 1/8  | 310           | 40,0   | 97,3 mm | 12,3   | 85,0   | 5  | 0       |

## Pièces de rechange

|                              |  |
|------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL       | Automatic drain valve                        |
| K-KOPPELPAKET MEHR           | Coupling packet                              |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |