# K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI


Activated carbon filters with metal bowl

HANSA FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Pression d'entrée** | Max. 16 bar |
| **Température de fluide** | max. 60 °C |
| **Température ambiante** | Max. 60 °C |
| **Matériau étanche** | NBR |
| **Élément filtrant** | Activated carbon-POM |
| **Boîtier** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Teneur résiduelle en huile** | 0.005 mg/m3 |
| **Mesure de la valeur du débit** | FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar |






## Remarque

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Autres informations sur demande.

## Description

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Article

| Désignation | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Gabarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 46** | G 1/8 | 310 | 40,0 | 97,3 mm | 12,3 | 85,0 | 5 | 0 |

## Pièces de rechange

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*