

K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Pression d'entrée | 0 - 9 bar |
| Température de fluide | max. 70 °C |
| Température ambiante | Max. 70 °C |
| Raccord de ventilation | G 1/4 |
| Matériau étanche | NBR |
| Boîtier | Die-cast aluminium |
| Garrot | Plastic |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Autres indications | User manual on request |



Article

| Désignation | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Gabarit |
|----------------|--------|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| K- 07 25 12 29 | G 1/8 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |
| K- 07 25 12 30 | G 1/4 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |

Accessoires

| | |
|----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |