K-KALIBRIER-TEST UND SERVICE

Calibration, testing and service unit

Caractéristiques

Fabrication	Calibration, testing and service unit
Précision	0,25% FS
Température de fluide	-20 °C to +80 °C
Température ambiante	-10 °C to +50 °C
Parties en contact avec le fluide	CrNi-steel with NBR seal
Boîtier	Die-cast zinc



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Service case for quick and precise pressure gauge calibration. Suitable for service and maintenance providers of all kinds as well as instrumentation control workshops and quality assurance. Simple operation using four buttons. The high sampling rate (100 measurements / second) guarantees an accurate analysis at the measuring point. Comprised of a CPG500 digital gauge and a CPP40 pneumatic hand test pump with a connecting cable for pressure generation. Operating manual, calibration certificate 3.1, two AA batteries and a protective rubber cap for the housing are enclosed. Includes a plastic emergency case with foam padding.

Informations supplémentaires

Further measuring ranges on request

Article

Désignation	Plage de mesure	Raccord
K- 07 20 12 70	-0.95 / +40 bar	G 1/4

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.