K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting
K-07302861

Caractéristiques

Construction	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Domaine d'utilisation	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Température ambiante	-10 °C to +60 °C
Raccord électrique	Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400
Fréquence de commutation	60/min.
Tension de commutation	max. 250 V AC/DC
Fonction	Changeover
Indice de protection	IP 65
Matériau	Plastic Grivory (PA 61/XT)



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Article

Désignation	Plage de réglage
K- 07 30 28 61	0,5 - 10,0 bar

accessoire pour les produits suivants

K-VT SCHMAL MULTIFIX	Manifolds - narrow design
K-VT BREIT MULTIFIX	Manifolds - wide design

pièce de rechange pour les produits suivants

K-VERTEILER HANSA	Manifolds

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.