

K-SCHOTT-STECKVERB VA

Female bulkhead connectors

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|---|
| Pression de service par impulsions | Max. 10 bar |
| Pression | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| Matière première appropriée | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Norme | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Température ambiante | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4404 |
| Matériau étanche | FKM |



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Article

| Désignation | Filets | pour Ø ext. du tuyau | L1 (mm) | SW |
|----------------|------------|----------------------|------------|-------|
| K- 07 40 24 30 | M 12 x 1.0 | 4 mm | 28,0 | 15 mm |
| K- 07 40 24 31 | M 14 x 1.0 | 6 mm | 34,4 | 17 mm |
| K- 07 40 24 32 | M 16 x 1.0 | 8 mm | 34,5 | 19 mm |
| K- 07 40 24 33 | M 18 x 1.0 | 10 mm | 38,6 | 21 mm |
| K- 07 40 24 34 | M 20 x 1.0 | 12 mm | 40,8 | 24 mm |