

K-WV 5/2 LOCHBILD NAMUR

5/2-way spool valves with NAMUR style interface

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|---|
| Médiums | Air, neutral gases, filtered |
| Pression de service | 1.5 to 10 bar |
| Température de service | -20 °C to +70 °C |
| Raccord électrique | Plug connector PG 9 |
| joint à la livraison | Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws |
| Consommation de puissance | 3 W=5 VA~ |
| Boîtier | Aluminium, anodised |
| Tiroir | Stainless steel |
| Matériau étanche | NBR |



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Article

| Désignation | Tension | Raccord | DN | Débit (L/min) |
|----------------|--------------|---------|----|---------------|
| K- 07 15 00 07 | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | 7 | 1250 |
| K- 07 15 00 08 | 24 V DC | G 1/4 | 7 | 1250 |