# K-DROSSELPLATT NAMUR VENTIL

Flow regulators for NAMUR valves

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Médiums** | Air, neutral gases, filtered |
| **Pression de service** | 0.5 to 10 bar |
| **Température de service** | -20 °C to +70 °C |
| **joint à la livraison** | 1 coding pin (not for K-07152240), 2 O-rings, 2 fixing screws |
| **Boîtier** | Aluminium, anodised |
| **Matériau** | Joint : NBR |
| **Matériau étanche** | NBR |



## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Block-form flow regulator as an intermediate plate between the control valve and actuator acc. to the G 1/4 NAMUR standard. 3/2-way flow regulators: Independent regulation of the forward and return strokes of a single-acting pneumatic actuator. 5/2-way flow regulators: Regulation of the forward and return strokes of a double-acting pneumatic actuator.

## Article

| Désignation | Fonction | Actionnement | DN | Débit (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 22 39** | 3/2-way | Knurled Screw | 5 | 650 |
| **K- 07 15 22 40** | 3/2-way | Screwdriver | 5 | 650 |
| **K- 07 15 22 41** | 5/2-way | Knurled Screw | 5 | 650 |
| **K- 07 15 22 42** | 5/2-way | Screwdriver | 5 | 650 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*