# K-BKR SCHW STAHLHEBEL IG AG


Ball valves with black steel lever, lighweight type, female/male thread

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
| **Pression de service** | Max. 40 bar |
| **Température de service** | -15 °C to +90 °C |
| **Description filetage** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **Boîtier** | Nickel-plated brass |
| **Levier** | Steel, with plastic coating |
| **Sphère** | Chrome-plated brass |
| **Étanchéité par joint sphérique** | PTFE |
| **Étanchéité de broche** | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket |






## Remarque

Autres informations sur demande.

## Article

| Désignation | DN | Filets | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 00 51** | 8 | G 1/4 | 85,0 | 42,0 | 44,0 |
| **K- 07 30 00 55** | 10 | G 3/8 | 85,0 | 42,0 | 51,0 |
| **K- 07 30 00 59** | 15 | G 1/2 | 85,0 | 46,0 | 60,0 |
| **K- 07 30 00 63** | 20 | G 3/4 | 105,0 | 53,0 | 70,0 |
| **K- 07 30 00 67** | 25 | G 1 | 105,0 | 57,0 | 79,0 |
| **K- 07 30 00 71** | 32 | G 1 1/4 | 130,0 | 70,0 | 91,0 |
| **K- 07 30 00 75** | 40 | G 1 1/2 | 130,0 | 76,0 | 104,0 |
| **K- 07 30 00 79** | 50 | G 2 | 165,0 | 92,0 | 122,0 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*