

# K-WV 5/2 EINS PNEU

5/2-way spool valves, single pneumatic

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fonction** | 5/2-way |
| **Pression de service** | 2.5 - 10 bar; Max. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **Pression de service mini** | 2,5 bar |
| **Plage de température** | -10 °C to +60 °C |
| **Débit à 6 bar et 10 bar** | 1500 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) |
| **Raccord électrique** | Coupler plug PG 9 - form B |
| **Indice de protection** | IP 65 (DIN 46244) |
| **Boîtier** | Anodised aluminium, blue |
| **Tiroir cylindrique** | Stainless steel |
| **Matériau étanche** | NBR |






## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

This valve design, featuring the Tapered Tee Seal®, offers the ability to run without lubrication and supports almost any compressed air quality. <br>The valves are largely resistant to dirt and can thus also be used under extreme conditions without any problems. <br>Leakage is now a thing of the past and the spool no longer sticks, even after long idle periods.

## Article

| Désignation | Raccord | DN | Schéma numéro | Commande |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 17** | G 1/4 | 8 | 27 | |
| **K- 07 15 02 18** | G 1/2" | 15 | 27 | |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*