
K-PRAEZI DRUCKREGL OHNE EIGENLUF

Precision pressure regulators without air consumption

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar
Température de fluide	max. 80 °C
Température ambiante	Max. 80 °C
Médiums	Fine-filtered (5 µm), unlubricated compressed air, neutral gases
Raccord pour manomètre	G 1/4
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Die-cast zinc
Cône de soupape	FPM





Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an accurate working pressure.

Article

Désignation	Filets	Plage de régulation	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 39	G 1/4	0 - 1 bar	600	82,0	148,0 mm	19,5	128,5
K- 07 25 09 40	G 1/4	0.1 - 3 bar	760	82,0	148,0 mm	19,5	128,5
K- 07 25 09 41	G 1/4	0.2 - 6 bar	550	82,0	148,0 mm	19,5	128,5
K- 07 25 09 42	G 1/4	0.5 - 10 bar	400	82,0	148,0 mm	19,5	128,5

Accessoires

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.