
K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable



Caractéristiques	
Pression de service	1.5 - 8 bar
Plage de température	Up to +70 °C
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Raccord pneumatique de commande	G 1/8
Corps de vanne	Aluminium alloy





1

Remarque

Autres informations sur demande.

cord Raccor	d de ventilation				
		Débit (L/min)	Schéma numéro	Commande	Gabarit
M 5		300	27		100
8 G 1/8	:	500	27		100
8 G 1/8		750	27		200
4 G 1/8		850	27		200
4 G 1/4		1300	27		300
8 G 1/4		1500	27		300
2" G 1/2		2000	27		400
	8 G 1/8 8 G 1/8 4 G 1/8 4 G 1/4 8 G 1/4	8 G 1/8 8 G 1/8 4 G 1/8 4 G 1/4 8 G 1/4	8 G 1/8 500 8 G 1/8 750 4 G 1/8 850 4 G 1/4 1300 8 G 1/4 1500	8 G 1/8 500 27 8 G 1/8 750 27 4 G 1/8 850 27 4 G 1/4 1300 27 8 G 1/4 1500 27	8 G 1/8 500 27 8 G 1/8 750 27 4 G 1/8 850 27 4 G 1/4 1300 27 8 G 1/4 1500 27