

K-FI PC-BEHÄLTER H ABLV HW G

Filters with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 10 bar
Température de fluide	max. 70 °C
Température ambiante	Max. 70 °C
Pression de service	1.5 - 9 bar
Largeur des pores de l'élément de filtre	5 µm
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Die-cast aluminium
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Autres indications	User manual on request



Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gabarit
K- 07 25 06 35	G 1/4	1550	51,0	164,0 mm	21,0	143,0	1
K- 07 25 06 37	G 3/8	1800	51,0	164,0 mm	21,0	143,0	1
K- 07 25 06 39	G 1/2	1800	51,0	164,0 mm	21,0	143,0	1
K- 07 25 06 41	G 3/8	4900	68,0	191,5 mm	25,0	166,5	2
K- 07 25 06 43	G 1/2	4900	68,0	191,5 mm	25,0	166,5	2

Accessoires

K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket