


K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT GESCHL 4V

5/3-way pilot valve, mid-position closed

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service	1.5 - 8 bar
Plage de température	-20 °C to +70 °C
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Raccord électrique	Connector Type B acc. to ISO 4400
Pression de service mini	1,5 bar
Indice de protection	IP 65
Corps de vanne	Aluminium alloy



Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Raccord	Raccord de ventilation	Débit (L/min)	Schéma numéro	Tension	Gabarit
K- 07 15 03 75	M 5	M 5	250	37	24 V DC	100
K- 07 15 03 76	G 1/8	G 1/8	400	37	24 V DC	100
K- 07 15 03 77	G 1/8	G 1/8	550	37	24 V DC	200
K- 07 15 03 78	G 1/4	G 1/8	550	37	24 V DC	200
K- 07 15 03 79	G 1/4	G 1/4	950	37	24 V DC	300
K- 07 15 03 80	G 3/8	G 1/4	950	37	24 V DC	300
K- 07 15 03 81	G 1/2"	G 1/2	1600	37	24 V DC	400
K- 07 15 03 82	M 5	M 5	250	37	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 03 83	G 1/8	G 1/8	400	37	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 03 84	G 1/8	G 1/8	550	37	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 03 85	G 1/4	G 1/8	550	37	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 03 86	G 1/4	G 1/4	950	37	230 V, 50 Hz	300
K- 07 15 03 87	G 3/8	G 1/4	950	37	230 V, 50 Hz	300
K- 07 15 03 88	G 1/2"	G 1/2	1600	37	230 V, 50 Hz	400