

K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT ENTLUEF4V

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted


HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Pression de service | 1.5 - 8 bar |
| Plage de température | -20 °C to +70 °C |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Raccord électrique | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| Pression de service mini | 1,5 bar |
| Indice de protection | IP 65 |
| Corps de vanne | Aluminium alloy |



38



Mid-position exhausted
Zentrum entlüftet

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

| Désignation | Raccord | Raccord de ventilation | Débit (L/min) | Schéma numéro | Tension | Gabarit |
|----------------|---------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| K- 07 15 03 89 | M 5 | M 5 | 250 | 38 | 24 V DC | 100 |
| K- 07 15 03 90 | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 38 | 24 V DC | 100 |
| K- 07 15 03 91 | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 38 | 24 V DC | 200 |
| K- 07 15 03 92 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 38 | 24 V DC | 200 |
| K- 07 15 03 93 | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 38 | 24 V DC | 300 |
| K- 07 15 03 94 | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 38 | 24 V DC | 300 |
| K- 07 15 03 95 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 38 | 24 V DC | 400 |
| K- 07 15 03 96 | M 5 | M 5 | 250 | 38 | 230 V, 50 Hz | 100 |
| K- 07 15 03 97 | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 38 | 230 V, 50 Hz | 100 |
| K- 07 15 03 98 | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 38 | 230 V, 50 Hz | 200 |
| K- 07 15 03 99 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 38 | 230 V, 50 Hz | 200 |
| K- 07 15 04 00 | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 38 | 230 V, 50 Hz | 300 |
| K- 07 15 04 01 | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 38 | 230 V, 50 Hz | 300 |
| K- 07 15 04 02 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 38 | 230 V, 50 Hz | 400 |