


K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 10 bar
Température de fluide	max. 70 °C
Température ambiante	Max. 70 °C
Matériau étanche	NBR
Logement de ressort	POM
Boîtier	Die-cast aluminium
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Autres indications	User manual on request



Article

Désignation	Filets	Plage de régulation	Débit (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gabarit
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Accessoires

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket