

# K-NEBELOELER METALLBEHAE HW G

Oil-mist lubricators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pression d'entrée            | Max. 10 bar  |
| Température de fluide        | max. 70 °C   |
| Température ambiante         | Max. 70 °C   |
| Pression de service          | 0.5 - 9 bar  |
| Matériau étanche             | NBR  |
| Logement de ressort          | POM  |
| Boîtier                      | Die-cast aluminium   |
| Embout compte-goutte         | Brass/POM  |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Autres indications           | User manual on request   |



## Article

| Désignation    | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Gabarit |
|----------------|--------|---------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| K- 07 25 08 73 | G 3/4  | 10650         | 85,0   | 256,0 mm | 61,5   | 194,5  | 600     |
| K- 07 25 08 74 | G 1    | 10650         | 85,0   | 256,0 mm | 61,5   | 194,5  | 600     |

## Accessoires

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ                     | Holder  |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE               | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                        | Wall bracket  |