

# K-BKR ELK 230 VAC MS

Brass ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Pression de service</b>	DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar
<b>Température de service</b>	-20 °C to +70 °C
<b>Durée de mise en circuit</b>	ED 30 %
<b>Humidité de l'air</b>	30 % to 95 %
<b>Positions de commutation</b>	Manually operated
<b>Classe de protection</b>	IP 67
<b>Temps de mise en place</b>	13 sec. = 230 VAC, 50 Hz 15 sec. = 24 VDC
<b>Température ambiante</b>	-30 °C to +70 °C
<b>Bride de montage</b>	ISO 5211
<b>Boîtier</b>	Aluminium, powder-coated
<b>Robinet à boisseau sphérique</b>	brass nickel plated
<b>Sphère, arbre de manœuvre</b>	Chrome-plated brass
<b>Étanchéité par joint sphérique</b>	PTFE, glass fibre-reinforced
<b>Étanchéité arbre de manœuvre</b>	FKM



## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids. <br>Reversible electric rotary actuator.

## Article

Désignation	DN	Filets	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 64	15	Rp 1/2	152,0	189,0	17,0	75,0	26
K- 07 30 20 65	20	Rp 3/4	152,0	192,0	20,0	80,0	32
K- 07 30 20 66	25	Rp 1	152,0	195,0	25,0	90,0	41
K- 07 30 20 67	32	Rp 1 1/4	152,0	206,0	30,0	110,0	50
K- 07 30 20 68	40	Rp 1 1/2	152,0	213,0	36,0	120,0	55
K- 07 30 20 69	50	Rp 2	152,0	224,0	45,0	140,0	70